# U3-3560XLE-M-GL Rev.1.1 (1007527)

**系列**
此型號是屬於長久生命週期的產品系列。






## 规格

### 传感器

| | |
|---|---|
| 传感器技术 | CMOS 黑白 |
| 快门 | 全局快门 |
| 特征 | 线性 |
| 读出模式 | 逐行扫描 |
| 像素级别 | 2 MP |
| 分辨率 | 2.30 百万像素 |
| 分辨率（水平 x 垂直） | 1920 x 1200 像素 |
| 长宽比 | 16:10 |
| 模数转换器 | 10 bit |
| 色深（相机） | 10 bit |
| 光学传感器等级 | 1/3"" |
| 光学尺寸 | 5.760 mm x 3.600 mm |
| 光学传感器对角线 | 6.79 mm (1/2.36") |
| 像素尺寸 | 3 µm |
| 生产商 | Onsemi |
| 传感器型号 | AR0234CS-MONO |
| 增益（主色/RGB） | 16x/- |
| 水平方向上的AOI | 相同的帧率 |
| 垂直方向上的AOI | 增加的帧率 |
| AOI图像宽度，步长 | 48 / 12 |
| AOI图像高度，步长 | 4 / 2 |
| AOI位置网格（水平方向/垂直方向） | 4 / 2 |
| 水平方向上的像素融合 | 相同的帧率 |
| 垂直方向上的像素融合 | 增加的帧率 |
| 像素融合方法 | - |
| 像素融合因子 | 2 |
| 水平方向上的子抽点 | 相同的帧率 |
| 垂直方向上的子抽点 | 增加的帧率 |
| 子抽点方法 | M/C自动 |
| 子抽点因子 | 2, 4 |







IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · 电子邮箱 apacsales@ids-imaging.com

## 型号

| | |
|---|---|
| 自由运行模式下帧率 | 102 |
| 帧率触击(持续的) | 72 |
| 帧率触击(最大值) | 72 |
| 曝光时间（最小值 - 最大值） | 0.012 ms - 2000 ms |
| 功耗 | 0.5 W - 1 W |

## 工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。

| | |
|---|---|
| 相机的运行温度 | 0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F |
| 设备的储存温度 | -20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F |
| 湿度（相对湿度，无凝结） | 20 % - 80 % |

## 连接器

| | |
|---|---|
| 接口连接器 | USB Type-C |
| I/O连接器 | - |
| 电源 | USB线缆 |

## 外观设计

| | |
|---|---|
| 镜头接口 | CS/C接口 |
| 防护等级 | IP30 |
| 尺寸 高/宽/长 | 47.0 mm x 46.0 mm x 23.9 mm |
| 总重量 | 40 g |



IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · 电子邮箱 apacsales@ids-imaging.com