


■ 已經停產  
该型号已经停产。



规格

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 传感器                   |                     |
| 传感器技术                 | CCD 黑白              |
| 快门                    | 全局快门                |
| 特征                    | 线性                  |
| 读出模式                  | 逐行扫描                |
| 像素级别                  | 0.8 MP              |
| 分辨率                   | 0.79 百万像素           |
| 分辨率 ( 水平 x 垂直 )       | 1024 x 768 像素       |
| 长宽比                   | 4:3                 |
| 模数转换器                 | 12 bit              |
| 色深 ( 相机 )             | 8 bit               |
| 光学传感器等级               | 1/3"                |
| 光学尺寸                  | 4.762 mm x 3.571 mm |
| 光学传感器对角线              | 5.95 mm (1/2.69")   |
| 像素尺寸                  | 4.65 µm             |
| 生产商                   | Sony                |
| 传感器型号                 | ICX204AL            |
| 增益 ( 主色/RGB )         | 10.5x/-             |
| 水平方向上的AOI             | 相同的帧率               |
| 垂直方向上的AOI             | 增加的帧率               |
| AOI图像宽度, 步长           | 16 / 4              |
| AOI图像高度, 步长           | 120 / 1             |
| AOI位置网格 ( 水平方向/垂直方向 ) | 1 / 1               |
| 水平方向上的像素融合            | -                   |
| 垂直方向上的像素融合            | 增加的帧率               |
| 像素融合方法                | 黑白                  |
| 像素融合因子                | 2 / 3 / 4           |
| 水平方向上的子抽点             | -                   |
| 垂直方向上的子抽点             | -                   |
| 子抽点方法                 | -                   |
| 子抽点因子                 | -                   |



可能随技术进步有所更改 (2024-04-23)

## 型号

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 像素时钟范围           | 5 MHz - 30 MHz    |
| 自由运行模式下帧率        | 30                |
| 帧率触击(最大值)        | 28                |
| 曝光时间 (最小值 - 最大值) | 0.030 ms - 773 ms |
| 功耗               | 1 W - 1.7 W       |

## 工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。


|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 相机的运行温度        | 0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F   |
| 设备的储存温度        | -20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F |
| 湿度 (相对湿度, 无凝结) | 0 % - 100 %                     |

## 连接器

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 接口连接器  | USB 2.0 mini-B, 螺丝锁紧式                         |
| I/O连接器 | Binder 4-pin连接器 (Binder 712系列: 09-0412-20-04) |
| 电源     | USB线缆                                         |

## 引脚分配 I/O 连接器

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | 带光耦触发输入 (+) |
| 2 | 带光耦触发输入 (-) |
| 3 | 带光耦闪光输出 (-) |
| 4 | 带光耦闪光输出 (+) |



相机后视图

## 外观设计

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 镜头接口     | C接口                         |
| 防护等级     | IP65/67                     |
| 尺寸 高/宽/长 | 41.0 mm x 41.0 mm x 55.5 mm |
| 总重量      | 175 g                       |

