


■ 已经停产
该型号已经停产。



规格

传感器

传感器技术	CMOS 黑白
快门	卷帘快门
特征	对数型
读出模式	逐行扫描
像素级别	0.4 MP
分辨率	0.44 百万像素
分辨率 (水平 x 垂直)	768 x 576 像素
长宽比	4:3
模数转换器	12 bit
色深 (相机)	8 bit
光学传感器等级	1/1.8"
光学尺寸	7.680 mm x 5.760 mm
光学传感器对角线	9.6 mm (1/1.67")
像素尺寸	10 µm
生产商	NIT
传感器型号	NSC0806M
增益 (主色/RGB)	-/-
水平方向上的AOI	-
垂直方向上的AOI	-
AOI图像宽度，步长	0 / 0
AOI图像高度，步长	0 / 0
AOI位置网格 (水平方向/垂直方向)	0 / 0
水平方向上的像素融合	-
垂直方向上的像素融合	-
像素融合方法	-
像素融合因子	-
水平方向上的子抽点	-
垂直方向上的子抽点	-
子抽点方法	-
子抽点因子	-



可能随技术进步有所更改 (2024-04-16)

型号

像素时钟范围	5 MHz - 31 MHz
自由运行模式下帧率	50
帧率触击(最大值)	48
曝光时间 (最小值 - 最大值)	-
功耗	1 W - 1.9 W

工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。


相机的运行温度	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
设备的储存温度	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
湿度 (相对湿度 , 无凝结)	20 % - 80 %

连接器

接口连接器	USB 2.0 mini-B , 螺丝锁紧式
I/O连接器	micro D-sub 9-pin连接器 (MPE Garry 11-0021-50-09L)
电源	USB线缆

引脚分配 I/O 连接器

1	带光耦闪光输出 (-)
2	带光耦触发输入 (+)
3	屏蔽
4	USB电源 (VCC) 5V
5	USB接地 (GND)
6	带光耦闪光输出 (+)
7	带光耦触发输入 (-)
8	USB数据 (+)
9	USB数据 (-)



相机后视图

外观设计

镜头接口	C接口
防护等级	IP30
尺寸 高/宽/长	34.0 mm x 32.0 mm x 41.3 mm
总重量	65 g

