
UI-1120ME-M-DL (AB.0010.1.50700.25)


已經停產
该型号已经停产。


规格

传感器

传感器技术	CMOS 黑白
快门	卷帘快门
特征	对数型
读出模式	逐行扫描
像素级别	0.4 MP
分辨率	0.44 百万像素
分辨率（水平 x 垂直）	768 x 576 像素
长宽比	4:3
模数转换器	12 bit
色深（相机）	8 bit
光学传感器等级	1/1.8""
光学尺寸	7.680 mm x 5.760 mm
光学传感器对角线	9.6 mm (1/1.67")
像素尺寸	10 µm
生产商	NIT
传感器型号	NSC0806M
增益（主色/RGB）	-/-
水平方向上的AOI	-
垂直方向上的AOI	-
AOI图像宽度，步长	0 / 0
AOI图像高度，步长	0 / 0
AOI位置网格（水平方向/垂直方向）	0 / 0
水平方向上的像素融合	-
垂直方向上的像素融合	-
像素融合方法	-
像素融合因子	-
水平方向上的子抽点	-
垂直方向上的子抽点	-
子抽点方法	-
子抽点因子	-



IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · 电子邮箱 apacsales@ids-imaging.com

型号

像素时钟范围	5 MHz - 31 MHz
自由运行模式下帧率	50
帧率触击(最大值)	48
曝光时间（最小值 - 最大值）	-
功耗	1 W - 1.9 W

工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。


相机的运行温度	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
设备的储存温度	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
湿度（相对湿度，无凝结）	20 % - 80 %

连接器

接口连接器	USB 2.0 mini-B，螺丝锁紧式
I/O连接器	Hirose 6-pin连接器（HR10A-7R-6PB）
电源	USB线缆

引脚分配 I/O 连接器

1	接地（GND）
2	USB电源（VCC）5V
3	带光耦触发输入（-）
4	带光耦触发输入（+）
5	带光耦闪光输出（+）
6	带光耦闪光输出（-）





相机后视图


外观设计


镜头接口	C接口
防护等级	IP30
尺寸 高/宽/长	74.6 mm x 44.0 mm x 33.6 mm
总重量	174 g

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · 电子邮箱 apacsales@ids-imaging.com









IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · 电子邮箱 apacsales@ids-imaging.com