


■ 已經停產
该型号已经停产。



规格

传感器	
传感器技术	CCD 彩色
快门	全局快门
特征	线性
读出模式	逐行扫描
像素级别	0.3 MP
分辨率	0.31 百万像素
分辨率 (水平 x 垂直)	640 x 480 像素
长宽比	4:3
模数转换器	12 bit
色深 (相机)	12 bit
光学传感器等级	1/2"
光学尺寸	6.336 mm x 4.752 mm
光学传感器对角线	7.92 mm (1/2.02")
像素尺寸	9.9 μm
生产商	Sony
传感器型号	ICX414AQ
增益 (主色/RGB)	12x/4x
水平方向上的AOI	相同的帧率
垂直方向上的AOI	增加的帧率
AOI图像宽度, 步长	16 / 4
AOI图像高度, 步长	120 / 2
AOI位置网格 (水平方向/垂直方向)	2 / 2
水平方向上的像素融合	相同的帧率
垂直方向上的像素融合	增加的帧率
像素融合方法	黑白
像素融合因子	2 / 3 / 4
水平方向上的子抽点	-
垂直方向上的子抽点	-
子抽点方法	-
子抽点因子	-



可能随技术进步有所更改 (2024-04-25)

型号

像素时钟范围	10 MHz - 49 MHz
自由运行模式下帧率	122
帧率触击(最大值)	122
曝光时间 (最小值 - 最大值)	0.028 ms - 120000 ms
功耗	0 W - 0 W
图像内存	60 MB
特殊功能	重叠触发

工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。


相机的运行温度	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
设备的储存温度	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
湿度 (相对湿度 , 无凝结)	0 % - 100 %

连接器

接口连接器	GigE RJ45 , 螺丝锁紧式
I/O连接器	Binder 7-pin连接器 (Binder 712系列 : 09-0423-020-07)
电源	12 V - 24 V

引脚分配 I/O 连接器

1	带光耦触发输入 (+)
2	电源 (VCC)
3	屏蔽
4	接地 (GND)
5	带光耦闪光输出 (+)
6	带光耦闪光输出 (-)
7	带光耦触发输入 (-)



相机后视图

外观设计

镜头接口	C接口
防护等级	IP65/67
尺寸 高/宽/长	41.0 mm x 53.0 mm x 47.7 mm
总重量	195 g

