
UI-5360CP-C-HQ (AB00477)

已經停產
该型号已经停产。






uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程，现在就转换。
请注意：此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。

规格

传感器

传感器技术	CMOS 彩色
快门	全局快门
特征	线性
读出模式	逐行扫描
像素级别	2 MP
分辨率	2.23 百万像素
分辨率（水平 x 垂直）	2048 x 1088 像素
长宽比	17:9
模数转换器	12 bit
色深（相机）	12 bit
光学传感器等级	2/3""
光学尺寸	11.264 mm x 5.984 mm
光学传感器对角线	12.75 mm (1/1.25")
像素尺寸	5.5 µm
生产商	ams/CMOSIS
传感器型号	CMV2000-3E5C
增益（主色/RGB）	4x/4x
水平方向上的AOI	相同的帧率
垂直方向上的AOI	增加的帧率
AOI图像宽度，步长	16 / 4
AOI图像高度，步长	4 / 2
AOI位置网格（水平方向/垂直方向）	2 / 2
水平方向上的像素融合	-
垂直方向上的像素融合	-
像素融合方法	-
像素融合因子	-
水平方向上的子抽点	相同的帧率
垂直方向上的子抽点	相同的帧率
子抽点方法	M/C自动
子抽点因子	2, 4, 6, 8



可能随技术进步有所更改 (2024-03-29)

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · 电子邮箱 apacsales@ids-imaging.com

型号

像素时钟范围	38 MHz - 84 MHz
自由运行模式下帧率	36
帧率触击(最大值)	36
曝光时间（最小值 - 最大值）	0.040 ms - 500 ms
功耗	1.8 W - 2.6 W
图像内存	60 MB
特殊功能	重叠触发, 双曝光, 传感器源增益, 多AOI模式

工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。


相机的运行温度	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
设备的储存温度	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
湿度（相对湿度，无凝结）	20 % - 80 %

连接器

接口连接器	GigE RJ45，螺丝锁紧式
I/O连接器	Hirose 6-pin连接器（HR10A-7R-6PB）
电源	12 V - 24 V或PoE

引脚分配 I/O 连接器

1	接地（GND）
2	电源（VCC）12-24V
3	带光耦触发输入（-）
4	带光耦触发输入（+）
5	带光耦闪光输出（+）
6	带光耦闪光输出（-）



相机后视图

外观设计

镜头接口	C接口
防护等级	IP30
尺寸 高/宽/长	29.0 mm x 29.0 mm x 40.5 mm
总重量	61 g

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · 电子邮箱 apacsales@ids-imaging.com