


■ 不建議使用在新的設計  
该相机型号不再被推荐用于新的应用开发。



IDS peak  
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!  
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。 [点击此处了解该过程](#)，现在就转换。  
请注意：此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。

规格

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 传感器                 |                     |
| 传感器技术               | CMOS 彩色             |
| 快门                  | 全局快门 / 卷帘快门 / 全局开始  |
| 特征                  | 线性                  |
| 读出模式                | 逐行扫描                |
| 像素级别                | 1.3 MP              |
| 分辨率                 | 1.31 百万像素           |
| 分辨率 (水平 x 垂直)       | 1280 x 1024 像素      |
| 长宽比                 | 5:4                 |
| 模数转换器               | 10 bit              |
| 色深 (相机)             | 12 bit              |
| 光学传感器等级             | 1/1.8"              |
| 光学尺寸                | 6.784 mm x 5.427 mm |
| 光学传感器对角线            | 8.69 mm (1/1.84")   |
| 像素尺寸                | 5.3 µm              |
| 生产商                 | e2v                 |
| 传感器型号               | EV76C560ACT         |
| 增益 (主色/RGB)         | 4x/4x               |
| 水平方向上的AOI           | 相同的帧率               |
| 垂直方向上的AOI           | 增加的帧率               |
| AOI图像宽度, 步长         | 16 / 4              |
| AOI图像高度, 步长         | 4 / 2               |
| AOI位置网格 (水平方向/垂直方向) | 2 / 2               |
| 水平方向上的像素融合          | 相同的帧率               |
| 垂直方向上的像素融合          | 相同的帧率               |
| 像素融合方法              | M/C 自动              |
| 像素融合因子              | 2                   |
| 水平方向上的子抽点           | -                   |
| 垂直方向上的子抽点           | -                   |
| 子抽点方法               | -                   |
| 子抽点因子               | -                   |



可能随技术进步有所更改 (2024-04-20)

型号

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 像素时钟范围             | 7 MHz - 86 MHz                                                       |
| 自由运行模式下帧率          | 60                                                                   |
| 帧率触击(最大值)          | 59                                                                   |
| 曝光时间 ( 最小值 - 最大值 ) | 0.009 ms - 2000 ms                                                   |
| 功耗                 | 1.8 W - 2.4 W                                                        |
| 图像内存               | 128 MB                                                               |
| 特殊功能               | LineScan模式,<br>缩放,<br>序列,<br>Log模式,<br>传感器热像素点校正,<br>微调曝光,<br>多AOI模式 |

工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。


|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| 相机的运行温度           | 0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F   |
| 设备的储存温度           | -20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F |
| 湿度 ( 相对湿度 , 无凝结 ) | 20 % - 80 %                     |

连接器

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 接口连接器  | GigE RJ45 , 螺丝锁紧式                       |
| I/O连接器 | Hirose 8-pin连接器 ( HR25-7TR-8PA ( 73 ) ) |
| 电源     | 12 V - 24 V或PoE                         |

引脚分配 I/O 连接器

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | 接地 ( GND )              |
| 2 | 带光耦闪光输出 ( - )           |
| 3 | GPIO接口 1                |
| 4 | 带光耦触发输入 ( - )           |
| 5 | 带光耦闪光输出 ( + )           |
| 6 | GPIO接口 2                |
| 7 | 带光耦触发输入 ( + )           |
| 8 | 输入电源 ( VCC ) 12-24 V DC |



相机后视图

外观设计

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 镜头接口     | C接口                         |
| 防护等级     | IP30                        |
| 尺寸 高/宽/长 | 29.0 mm x 29.0 mm x 29.0 mm |
| 总重量      | 51 g                        |