GV-5290FA-C-HQ Rev.1.2 (AB12240)

系列
此型號是屬於長久生命週期的產品系列。






规格

传感器

传感器技术	CMOS 彩色
快门	全局快门
特征	线性
读出模式	逐行扫描
像素级别	9 MP
分辨率	8.85 百万像素
分辨率（水平 x 垂直）	4096 x 2160 像素
长宽比	17:9
模数转换器	12 bit
色深（相机）	12 bit
光学传感器等级	1""
光学尺寸	14.131 mm x 7.452 mm
光学传感器对角线	15.98 mm (1/1")
像素尺寸	3.45 µm
生产商	Sony
传感器型号	IMX267LQR-C
增益（主色/RGB）	24x/4x
水平方向上的AOI	相同的帧率
垂直方向上的AOI	增加的帧率
AOI图像宽度，步长	264 / 8
AOI图像高度，步长	2 / 2
AOI位置网格（水平方向/垂直方向）	8 / 2
水平方向上的像素融合	相同的帧率
垂直方向上的像素融合	相同的帧率
像素融合方法	M/C自动
像素融合因子	2 / 4 / 8
水平方向上的子抽点	相同的帧率
垂直方向上的子抽点	相同的帧率
子抽点方法	M/C自动
子抽点因子	2, 4, 8



IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · 电子邮箱 apacsales@ids-imaging.com

型号

自由运行模式下帧率	13
帧率触击(持续的)	13
帧率触击(最大值)	14
曝光时间（最小值 - 最大值）	0.046 ms - 2000 ms
长时间曝光（最长）	90000 ms
功耗	1.7 W - 3.1 W
图像内存	128 MB

工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。


相机的运行温度	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
设备的储存温度	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
湿度（相对湿度，无凝结）	0 % - 100 %

连接器

接口连接器	GigE M12，螺丝锁紧式
I/O连接器	Binder 8-pin连接器（Binder 712系列：09-0427-020-08）
电源	12 V - 24 V或PoE

引脚分配 I/O 连接器

1	带光耦触发输入（+）- Line 0
2	输入电源（VCC）12-24 V DC
3	GPIO接口 1 - Line 2
4	接地（GND）
5	带光耦闪光输出（+）- Line 1
6	带光耦闪光输出（-）- Line 1
7	带光耦触发输入（-）- Line 0
8	GPIO接口 2



相机后视图

外观设计

镜头接口	C接口
防护等级	IP65/67
尺寸 高/宽/长	41.0 mm x 53.0 mm x 42.7 mm
总重量	174 g

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · 电子邮箱 apacsales@ids-imaging.com