

■ 系列

此型號是屬於長久生命週期的產品系列。




uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。 [点击此处了解该过程](#)，现在就转换。
请注意：此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。

规格

传感器

传感器技术	CMOS 彩色
快门	全局快门 / 卷帘快门 / 全局开始
特征	线性
读出模式	逐行扫描
像素级别	1.9 MP
分辨率	1.92 百万像素
分辨率 (水平 x 垂直)	1600 x 1200 像素
长宽比	4:3
模数转换器	10 bit
色深 (相机)	12 bit
光学传感器等级	1/1.8"
光学尺寸	7.200 mm x 5.400 mm
光学传感器对角线	9 mm (1/1.78")
像素尺寸	4.5 µm
生产商	e2v
传感器型号	EV76C570ACT
增益 (主色/RGB)	4x/4x
水平方向上的AOI	相同的帧率
垂直方向上的AOI	增加的帧率
AOI图像宽度, 步长	16 / 4
AOI图像高度, 步长	4 / 2
AOI位置网格 (水平方向/垂直方向)	2 / 2
水平方向上的像素融合	相同的帧率
垂直方向上的像素融合	相同的帧率
像素融合方法	M/C 自动
像素融合因子	2
水平方向上的子抽点	-
垂直方向上的子抽点	-
子抽点方法	-
子抽点因子	-



可能随技术进步有所更改 (2024-04-25)

型号

像素时钟范围	10 MHz - 112 MHz
自由运行模式下帧率	52
帧率触击(持续的)	52
帧率触击(最大值)	52
曝光时间 (最小值 - 最大值)	0.020 ms - 1000 ms
长时间曝光 (最长)	10000 ms
功耗	1.7 W - 2.4 W
图像内存	128 MB
特殊功能	IDS 线阵扫描, 缩放, 序列, Log模式, 传感器热像素点校正, 微调曝光, 传感器源增益, 多AOI模式

工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。


相机的运行温度	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
设备的储存温度	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
湿度 (相对湿度 , 无凝结)	0 % - 100 %

连接器

接口连接器	GigE M12 , 螺丝锁紧式
I/O连接器	Binder 8-pin连接器 (Binder 712系列 : 09-0427-020-08)
电源	12 V - 24 V或PoE

引脚分配 I/O 连接器

1	带光耦触发输入 (+)
2	输入电源 (VCC) 12-24 V DC
3	GPIO接口 1
4	接地 (GND)
5	带光耦闪光输出 (+)
6	带光耦闪光输出 (-)
7	带光耦触发输入 (-)
8	GPIO接口 2



相机后视图

外观设计

镜头接口	C接口
防护等级	IP65/67
尺寸 高/宽/长	41.0 mm x 53.0 mm x 42.7 mm
总重量	173 g