


系列  
此型號是屬於長久生命週期的產品系列。



规格

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 传感器                 |                     |
| 传感器技术               | CMOS 彩色             |
| 快门                  | 卷帘快门                |
| 特征                  | 线性                  |
| 读出模式                | 逐行扫描                |
| 像素级别                | 2 MP                |
| 分辨率                 | 2.12 百万像素           |
| 分辨率 (水平 x 垂直)       | 1936 x 1096 像素      |
| 长宽比                 | 16:9                |
| 模数转换器               | 12 bit              |
| 色深 (相机)             | 12 bit              |
| 光学传感器等级             | 1/3"                |
| 光学尺寸                | 5.614 mm x 3.178 mm |
| 光学传感器对角线            | 6.45 mm (1/2.48")   |
| 像素尺寸                | 2.9 µm              |
| 生产商                 | Sony                |
| 传感器型号               | IMX290LQR-C         |
| 增益 (主色/RGB)         | 20x/5x              |
| 水平方向上的AOI           | 相同的帧率               |
| 垂直方向上的AOI           | 增加的帧率               |
| AOI图像宽度, 步长         | 32 / 8              |
| AOI图像高度, 步长         | 2 / 2               |
| AOI位置网格 (水平方向/垂直方向) | 8 / 2               |
| 水平方向上的像素融合          | 相同的帧率               |
| 垂直方向上的像素融合          | 相同的帧率               |
| 像素融合方法              | M/C 自动              |
| 像素融合因子              | 2 / 4 / 8           |
| 水平方向上的子抽点           | 相同的帧率               |
| 垂直方向上的子抽点           | 相同的帧率               |
| 子抽点方法               | M/C 自动              |
| 子抽点因子               | 2, 4, 8             |



可能随技术进步有所更改 (2024-04-19)

型号

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 自由运行模式下帧率          | 135                |
| 帧率触击(持续的)          | 67                 |
| 帧率触击(最大值)          | 67                 |
| 曝光时间 ( 最小值 - 最大值 ) | 0.011 ms - 1735 ms |
| 长时间曝光 ( 最长 )       | 120000 ms          |
| 功耗                 | 1.5 W - 2.6 W      |
| 图像内存               | 128 MB             |

工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。


|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| 相机的运行温度           | 0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F   |
| 设备的储存温度           | -20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F |
| 湿度 ( 相对湿度 , 无凝结 ) | 20 % - 80 %                     |

连接器

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 接口连接器  | USB 3.0 mini-B , 螺丝锁紧式                  |
| I/O连接器 | Hirose 8-pin连接器 ( HR25-7TR-8PA ( 73 ) ) |
| 电源     | USB线缆                                   |

引脚分配 I/O 连接器

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | 接地 ( GND )             |
| 2 | 带光耦闪光输出 ( - ) - Line 1 |
| 3 | GPIO接口 1 - Line 2      |
| 4 | 带光耦触发输入 ( - ) - Line 0 |
| 5 | 带光耦闪光输出 ( + ) - Line 1 |
| 6 | GPIO接口 2               |
| 7 | 带光耦触发输入 ( + ) - Line 0 |
| 8 | 输出电源电压 , 5V ( 100mA )  |



相机后视图

外观设计

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 镜头接口     | C接口                         |
| 防护等级     | IP30                        |
| 尺寸 高/宽/长 | 29.0 mm x 29.0 mm x 29.0 mm |
| 总重量      | 48 g                        |