



系列
此型號是屬於長久生命週期的產品系列。



规格

传感器	
传感器技术	CMOS 彩色
快门	卷帘快门
特征	线性
像素级别	20 MP
分辨率	19.80 百万像素
分辨率（水平 x 垂直）	5136 x 3856 像素
长宽比	4:3
模数转换器	10 bit
色深（相机）	10 bit
光学传感器等级	1/1.8"
光学尺寸	7.168 mm x 5.376 mm
光学传感器对角线	8.96 mm 1/1.8"
像素尺寸	1.4 μ m
CRA（雷·安格尔局长）	13 °
生产商	Onsemi
传感器型号	AR2020CSSC13SMTA0
增益（主色/RGB）	8x/16x
水平方向上的AOI	相同的帧率
垂直方向上的AOI	增加的帧率
AOI图像宽度，步长	648 / 12
AOI图像高度，步长	2 / 2
AOI位置网格（水平方向/垂直方向）	8 / 2
水平方向上的像素融合	增加的帧率
垂直方向上的像素融合	增加的帧率
像素融合方法	水平: 均值模式 / 垂直: 均值模式
像素融合因子	2x2
水平方向上的 decimation（子抽点）	-
垂直方向上的 decimation（子抽点）	-
Decimation（子抽点）方法	-



可能随技术进步有所更改 (2026-09-12)

型号

自由运行模式下帧率	14 fps
帧率触击(持续的)	14 fps
帧率触击(最大值)	14 fps
曝光时间 (最小值 - 最大值)	0.017 ms - 1144 ms
功耗	0.5 W - 1.1 W
图像内存	-

工作环境要求

对于PCB版本，请参考各自文档中的单独提示。


运行期间允许的装置温度范围	0 °C - 60 °C / 32 °F - 140 °F
存储期间允许的装置温度范围	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
湿度 (相对湿度，无凝结)	20 % - %

连接器

接口连接器	USB Type-C
I/O连接器	Wuerth 8-pin连接器
电源	USB线缆

引脚分配 I/O 连接器

1	电压输出 3.3 V
2	接地 (GND)
3	不带光耦闪光输出 - Line 1
4	不带光耦触发输入 - Line 0
5	GPIO接口 1 - Line 2
6	GPIO接口 2 - Line 3
7	接地 (GND)
8	USB 电源;5 V，最大电流 400 mA



外观设计

镜头接口	S-Mount
防护等级	-
尺寸 高/宽/长	36.0 mm x 36.0 mm x 21.0 mm
总重量	14 g

Features

相机图像预处理功能列表。

工作台的所有功能均可通过我们的 ids peak 软件在主机上进行图像预处理 (取决于传感器型号) 。

图像采集

Freerun	✓
Software trigger	✓
Hardware trigger	✓
Trigger controlled exposure	-
Denoiser	-
Long exposure	-
Line scan	-
Global start	-

闪烁

Flashing	✓
PWM flashing	-

可能随技术进步有所更改 (2026-09-12)



U3-36P1XLE-C-HQ Rev.1.2 (1011192)

图像调整]	Auto exposure	-
	Auto gain	-
	Auto whitebalance	-
	Color correction	-
	Gamma	-
	LUT	-
	Mirror/flip	X/Y

车载图像处理	Pixel formats	BayerGR8 BayerGR10g40IDS
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	-
	Decimation (Sensor)	
	Binning (FPGA)	-
	Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.

其他	Chunks	-
	Sequencer	-
	Events	-
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	3.38

可能随技术进步有所更改 (2026-09-12)