# UI-2231SE-M-BG (AB.0010.1.20000.00)

**已經停產**
该型号已经停产。






## 规格

### 传感器

| | |
|---|---|
| 传感器技术 | CCD 黑白 |
| 快门 | 全局快门 |
| 特征 | 线性 |
| 读出模式 | 逐行扫描 |
| 像素级别 | 0.8 MP |
| 分辨率 | 0.79 百万像素 |
| 分辨率（水平 x 垂直） | 1024 x 768 像素 |
| 长宽比 | 4:3 |
| 模数转换器 | 12 bit |
| 色深（相机） | 8 bit |
| 光学传感器等级 | 1/3" |
| 光学尺寸 | 4.762 mm x 3.571 mm |
| 光学传感器对角线 | 5.95 mm (1/2.69") |
| 像素尺寸 | 4.65 µm |
| 微透镜移位 | 0.00 |
| 生产商 | Sony |
| 传感器型号 | ICX204AL |
| 增益（主色/RGB） | 10.5x/- |
| 水平方向上的AOI | 相同的帧率 |
| 垂直方向上的AOI | 增加的帧率 |
| AOI图像宽度，步长 | 16 / 4 |
| AOI图像高度，步长 | 120 / 1 |
| AOI位置网格（水平方向/垂直方向） | 1 / 1 |
| 水平方向上的像素融合 | - |
| 垂直方向上的像素融合 | 增加的帧率 |
| 像素融合方法 | 黑白 |
| 像素融合因子 | 2 / 3 / 4 |
| 水平方向上的子抽点 | - |
| 垂直方向上的子抽点 | - |
| 子抽点方法 | - |
| 子抽点因子 | - |





IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · 电子邮箱 apacsales@ids-imaging.com

## 型号

| | |
|---|---|
| 像素时钟范围 | 5 MHz - 30 MHz |
| 自由运行模式下帧率（8位模式下） | 30 fps |
| 帧率触击(最大值) | 28 fps |
| 曝光时间（最小值 - 最大值） | 0.030 ms - 773 ms |
| 功耗 | 1 W - 1.7 W |

## 工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。
对于PCB版本，请参考各自文档中的单独提示。


| | |
|---|---|
| 相机的运行温度 | 0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F |
| 设备的储存温度 | -20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F |
| 湿度（相对湿度，无凝结） | 20 % - 80 % |

## 连接器

| | |
|---|---|
| 接口连接器 | USB 2.0 mini-B，螺丝锁紧式 |
| I/O连接器 | micro D-sub 9-pin连接器（MPE Garry 11-0021-50-09L） |
| 电源 | USB线缆 |

## 引脚分配 I/O 连接器

| | |
|---|---|
| 1 | 带光耦闪光输出（-） |
| 2 | 带光耦触发输入（+） |
| 3 | 屏蔽 |
| 4 | USB电源（VCC）5V |
| 5 | USB接地（GND） |
| 6 | 带光耦闪光输出（+） |
| 7 | 带光耦触发输入（-） |
| 8 | USB数据（+） |
| 9 | USB数据（-） |




## 外观设计

| | |
|---|---|
| 镜头接口 | C接口 |
| 防护等级 | - |
| 尺寸 高/宽/长 | 30.0 mm x 30.0 mm x 48.3 mm |
| 总重量 | 51 g |


IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · 电子邮箱 apacsales@ids-imaging.com