


■ 已經停產
该型号已经停产。



规格

传感器

传感器技术	CCD 黑白
快门	全局快门
特征	线性
读出模式	逐行扫描
像素级别	0.8 MP
分辨率	0.79 百万像素
分辨率 (水平 x 垂直)	1024 x 768 像素
长宽比	4:3
模数转换器	12 bit
色深 (相机)	8 bit
光学传感器等级	1/3"
光学尺寸	4.762 mm x 3.571 mm
光学传感器对角线	5.95 mm (1/2.69")
像素尺寸	4.65 µm
微透镜移位	0.00
生产商	Sony
传感器型号	ICX204AL
增益 (主色/RGB)	10.5x/-
水平方向上的AOI	相同的帧率
垂直方向上的AOI	增加的帧率
AOI图像宽度，步长	16 / 4
AOI图像高度，步长	120 / 1
AOI位置网格 (水平方向/垂直方向)	1 / 1
水平方向上的像素融合	-
垂直方向上的像素融合	增加的帧率
像素融合方法	黑白
像素融合因子	2 / 3 / 4
水平方向上的子抽点	-
垂直方向上的子抽点	-
子抽点方法	-
子抽点因子	-



可能随技术进步有所更改 (2024-04-19)

型号

像素时钟范围	5 MHz - 30 MHz
自由运行模式下帧率 (8位模式下)	30 fps
帧率触击(最大值)	28 fps
曝光时间 (最小值 - 最大值)	0.030 ms - 773 ms
功耗	1 W - 1.7 W

工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。
对于PCB版本，请参考各自文档中的单独提示。


相机的运行温度	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
设备的储存温度	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
湿度 (相对湿度，无凝结)	20 % - 80 %

连接器

接口连接器	USB 2.0 mini-B，螺丝锁紧式
I/O连接器	micro D-sub 9-pin连接器 (MPE Garry 11-0021-50-09L)
电源	USB线缆

引脚分配 I/O 连接器

1	带光耦闪光输出 (-)
2	带光耦触发输入 (+)
3	屏蔽
4	USB电源 (VCC) 5V
5	USB接地 (GND)
6	带光耦闪光输出 (+)
7	带光耦触发输入 (-)
8	USB数据 (+)
9	USB数据 (-)



外观设计

镜头接口	C接口
防护等级	-
尺寸 高/宽/长	30.0 mm x 30.0 mm x 48.3 mm
总重量	51 g