


■ 已經停產
该型号已经停产。



规格

传感器

传感器技术	CMOS 黑白
快门	卷帘快门
特征	线性
读出模式	逐行扫描
像素级别	1.3 MP
分辨率	1.31 百万像素
分辨率 (水平 x 垂直)	1280 x 1024 像素
长宽比	5:4
模数转换器	10 bit
色深 (相机)	12 bit
光学传感器等级	1/2"
光学尺寸	6.656 mm x 5.325 mm
光学传感器对角线	8.52 mm (1/1.88")
像素尺寸	5.2 µm
微透镜移位	0.00
生产商	Onsemi
传感器型号	MT9M001STM
增益 (主色/RGB)	13x/-
水平方向上的AOI	增加的帧率
垂直方向上的AOI	增加的帧率
AOI图像宽度, 步长	32 / 4
AOI图像高度, 步长	4 / 2
AOI位置网格 (水平方向/垂直方向)	4 / 2
水平方向上的像素融合	-
垂直方向上的像素融合	-
像素融合方法	-
像素融合因子	-
水平方向上的子抽点	增加的帧率
垂直方向上的子抽点	增加的帧率
子抽点方法	彩色
子抽点因子	2, 4, 8



可能随技术进步有所更改 (2024-04-25)

型号

像素时钟范围	2 MHz - 61 MHz
自由运行模式下帧率（8位模式下）	35 fps
帧率触击(最大值)	35 fps
曝光时间（最小值 - 最大值）	0.026 ms - 2459 ms
功耗	2.6 W - 3.2 W
图像内存	60 MB

工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。


相机的运行温度	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
设备的储存温度	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
湿度（相对湿度，无凝结）	0 % - 100 %

连接器

接口连接器	GigE RJ45，螺丝锁紧式
I/O连接器	Binder 7-pin连接器（Binder 712系列：09-0423-020-07）
电源	12 V - 24 V

引脚分配 I/O 连接器

1	带光耦触发输入（+）
2	电源（VCC）
3	屏蔽
4	接地（GND）
5	带光耦闪光输出（+）
6	带光耦闪光输出（-）
7	带光耦触发输入（-）



外观设计

镜头接口	C接口
防护等级	IP65/67
尺寸 高/宽/长	41.0 mm x 53.0 mm x 42.7 mm
总重量	175 g