


■ 不建議使用在新的設計
该相机型号不再被推荐用于新的应用开发。



规格

传感器	
传感器技术	CMOS 黑白
快门	全局快门
特征	线性
像素级别	5 MP
分辨率	5.04 百万像素
分辨率 (水平 x 垂直)	2456 x 2054 像素
长宽比	5:4
模数转换器	12 bit
色深 (相机)	12 bit
光学传感器等级	2/3"
光学尺寸	8.473 mm x 7.086 mm
光学传感器对角线	11.05 mm 2/3"
像素尺寸	3.45 µm
CRA (雷·安格尔局长)	0 °
生产商	Sony
传感器型号	IMX264LLR-C
增益 (主色/RGB)	24x/4x
水平方向上的AOI	相同的帧率
垂直方向上的AOI	增加的帧率
AOI图像宽度，步长	256 / 8
AOI图像高度，步长	2 / 2
AOI位置网格 (水平方向/垂直方向)	4 / 2
水平方向上的像素融合	-
垂直方向上的像素融合	增加的帧率
像素融合方法	水平: 附加 / 垂直: 附加
像素融合因子	2
水平方向上的 decimation (子抽点)	相同的帧率
垂直方向上的 decimation (子抽点)	增加的帧率
Decimation (子抽点)方法	M/C自动



可能随技术进步有所更改 (2026-09-12)

第1页，共3页

www.ids-imaging.com

型号

像素时钟范围	80 MHz - 140 MHz
自由运行模式下帧率	22 fps
帧率触击(持续的)	22 fps
帧率触击(最大值)	22 fps
曝光时间 (最小值 - 最大值)	0.034 ms - 1000 ms
长时间曝光 (最长)	30000 ms
功耗	1.6 W - 2.9 W
图像内存	128 MB
特殊功能	IDS 线阵扫描 重叠触发 传感器源增益

工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。


运行期间允许的装置温度范围	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
储存期间允许的环境温度	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
湿度 (相对湿度 , 无凝结)	0 % - 100 %

连接器

接口连接器	GigE M12 , 螺丝锁紧式
I/O连接器	Binder 8-pin连接器 (Binder 712系列 : 09-0427-020-08)
电源	12 V - 24 V或PoE

引脚分配 I/O 连接器

1	带光耦触发输入 (+)
2	输入电源 (VCC) 12-24 V DC
3	GPIO接口 1
4	接地 (GND)
5	带光耦闪光输出 (+)
6	带光耦闪光输出 (-)
7	带光耦触发输入 (-)
8	GPIO接口 2



外观设计

镜头接口	C接口
防护等级	IP65, IP67
尺寸 高/宽/长	41.0 mm x 53.0 mm x 42.7 mm
总重量	175 g
外壳材料	铝合金

Features

相机图像预处理功能列表。

工作台的所有功能均可通过我们的 ids peak 软件在主机上进行图像预处理 (取决于传感器型号) 。

图像采集

Freerun	✓
Software trigger	-
Hardware trigger	✓
Trigger controlled exposure	-
Denoiser	-
Long exposure	✓
Line scan	✓

可能随技术进步有所更改 (2026-09-12)



UI-5280FA-M-GL Rev.1.2 (AB10965)

闪烁	Flashing	-
	PWM flashing	-
图像调整]	Auto exposure	-
	Auto gain	-
	Auto whitebalance	-
	Color correction	-
	Gamma	-
	LUT	-
车载图像处理	Mirror/flip	-
	Pixel formats	
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	-
	Decimation (Sensor)	(2,4)x(2,4)
	Binning (FPGA)	-
其他	Chunks	-
	Sequencer	-
	Firmware update	-
	1st supported firmware version	4.96.1