GV-5250FA-M-GL Rev.1.2 (AB12338)

系列
此型號是屬於長久生命週期的產品系列。






规格

传感器

传感器技术	CMOS 黑白
快门	全局快门
特征	线性
像素级别	1.9 MP
分辨率	1.92 百万像素
分辨率（水平 x 垂直）	1600 x 1200 像素
长宽比	4:3
模数转换器	10 bit
色深（相机）	10 bit
光学传感器等级	1/1.8"
光学尺寸	7.200 mm x 5.400 mm
光学传感器对角线	9 mm 1/1.8"
像素尺寸	4.5 µm
CRA（雷·安格尔局长）	12 °
生产商	e2v
传感器型号	EV76C570ABT
增益（主色/RGB）	16x/-
水平方向上的AOI	相同的帧率
垂直方向上的AOI	增加的帧率
AOI图像宽度，步长	256 / 2
AOI图像高度，步长	1 / 1
AOI位置网格（水平方向/垂直方向）	2 / 1
水平方向上的像素融合	相同的帧率
垂直方向上的像素融合	相同的帧率
像素融合方法	水平: 附加 / 垂直: 附加
像素融合因子	2x2
水平方向上的 decimation (子抽点)	-
垂直方向上的 decimation (子抽点)	-
Decimation (子抽点)方法	M/C自动



IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · 电子邮箱 apacsales@ids-imaging.com

型号

自由运行模式下帧率	49 fps
帧率触击(持续的)	49 fps
帧率触击(最大值)	49 fps
曝光时间（最小值 - 最大值）	0.02 ms - 195 ms
功耗	1.7 W - 2.4 W
图像内存	128 MB

工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。


运行期间允许的装置温度范围	-20 °C - 55 °C / -4 °F - 131 °F
储存期间允许的环境温度	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
湿度（相对湿度，无凝结）	0 % - 100 %

连接器

接口连接器	GigE M12，螺丝锁紧式
I/O连接器	Binder 8-pin连接器（Binder 712系列：09-0427-020-08）
电源	12 V - 24 V或PoE

引脚分配 I/O 连接器

1	带光耦触发输入（+）- Line 0
2	输入电源（VCC）12-24 V DC
3	GPIO接口 1 - Line 2
4	接地（GND）
5	带光耦闪光输出（+）- Line 1
6	带光耦闪光输出（-）- Line 1
7	带光耦触发输入（-）- Line 0
8	GPIO接口 2



外观设计

镜头接口	C接口
防护等级	IP66, IP67, IP69, IPx9K
尺寸 高/宽/长	41.0 mm x 53.0 mm x 42.7 mm
总重量	173 g
外壳材料	铝合金

Features

相机图像预处理功能列表。

工作台的所有功能均可通过我们的 ids peak 软件在主机上进行图像预处理（取决于传感器型号）。

图像采集	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	✓
	Trigger controlled exposure	-
	Denoiser	✓
	Long exposure	-
	Line scan	-
闪烁	Flashing	✓
	PWM flashing	✓

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · 电子邮箱 apacsales@ids-imaging.com

图像调整]	Auto exposure	✓
	Auto gain	✓
	Auto whitebalance	-
	Color correction	-
	Gamma	✓
	LUT	✓
	Mirror/flip	-
车载图像处理	Pixel formats	Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	
	Binning (FPGA)	✓
	Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.
其他	IP settings	✓
	Bandwidth management	✓
	Chunks	-
	Sequencer	-
	PTP	✓
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	2.10

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · 电子邮箱 apacsales@ids-imaging.com